

Intégré - IN200SE



**Etages entièrement symétriques à composants discrets ;
Double paire de transistors MOS-FET en sortie sur chaque voie ;
2 transformateurs toriques de 330 VA, configuration double-mono ;
Réglage complet (via la face avant et la télécommande) du volume et de la balance ;
Face avant en aluminium de 8 mm en finition noire ou alu, châssis en tôle de 1,5 mm ;
Accès direct aux entrées par la télécommande et la face avant ;
Entrée By-pass.**



*Télécommande universelle de série
compatible avec tous les produits
ATOLL (Préamplis, Intégrés, Tuner,
lecteurs de CD).*

CONNECTIONS:

5 entrées audio stéréo (RCA) :

- CD ;
- TUNER ;
- TAPE (IN+OUT) ;
- AUX (ou option*);
- DVD.



1 entrée By-pass (utilisation en ampli de puissance) ;

Double paire de sortie préampli (pour la bi-amplification).

1 sortie trigger 12V

* Choix d'une option possible parmi : cartes Phono P50 ou P100, carte numérique ou carte Wifi sans fil.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance Wrms / canal / 8 ohms (230v)	120 W
Puissance Wrms / canal / 4 ohms (230v)	200 W
Alimentation :	660 VA
Total capacitif :	62 000 µF
Nombre d'entrées :	5
Impédance d'entrée :	220 kohms
Sensibilité :	100 mV
Rapport signal/bruit :	100 dB
Distorsion à 1kHz :	0,05%
Bande passante :	5Hz-100kHz
Temps de montée :	2,5µs
Dimensions :	440*90*280mm
Poids :	13 Kg