

# SERIE SE

## Intégré IN50se



Grande dissipation thermique



Potentiomètre motorisé de série



Sélection des sources télécommandable



Sélection des sources par relais



Condensateurs de liaison à technologie MKP

<u>Puissance efficace :</u>	50 W /canal /8 ohms 70 W /canal /4 ohms
<u>Puissance impulsionnelle :</u>	90 W /canal
<u>Alimentation :</u>	160 VA
<u>Total capacitif :</u>	15 000 uF
<u>Nombre d'entrées :</u>	5+1 by-pass
<u>Sorties préampli :</u>	2
<u>Impédance d'entrée :</u>	220 kohms
<u>Sensibilité :</u>	100 mV
<u>Rapport Signal/Bruit :</u>	100 dBA
<u>Taux de distorsion à 1kHz :</u>	< 0,05% /10W
<u>Bande passante :</u>	5Hz-80kHz
<u>Temps de montée :</u>	3 us
<u>Dimensions :</u>	440x90x255mm
<u>Poids :</u>	7 kg

### Options disponibles

<b>Télécommande</b>	✓
* <b>Carte Phono P50</b>	✓
* <b>Carte Phono P100</b>	✓
* <b>Carte Numérique</b>	✓
* <b>Carte Sans fil</b>	✓
(* au choix)	



Conception et fabrication française

